

天然橡胶 TSR 捆装

SIR 20 胎面级天然橡胶 (TSR)

常用印尼 TSR 方捆：杂质 ≤ 0.16%、PRI ≥ 50、Mooney ML 65 ± 5。

天然橡胶 SIR 20

轮胎用天然橡胶



- 符合 SNI 1903 的胎面级 TSR，PRI ≥ 50
- 19.6 MT FCL，出口托盘装 560 包 35 kg 包捆
- 装箱前按批次确认杂质、灰分、Mooney 与 PRI
- FOB Jakarta 或 Belawan，随附完整出口单证

规格

杂质含量	≤ 0.16% (w/w)	Mooney 粘度	ML (1+4) 100 °C: 65 ± 5
灰分含量	≤ 1.00% (w/w)	最小起订量	19.6 MT (1 × 20 ft FCL, 560 包)
挥发分	≤ 0.80% (w/w)	包装	35 kg 胶包，托盘收缩膜包装（每单位净重 1,260 kg）
氮含量	≤ 0.60% (w/w)	交货期	2–3 周 FOB Jakarta / Belawan
塑性保持指数 (PRI)	≥ 50		

出口详情

海关编码 (HS)	贸易条款 (INCOTERMS)	认证
4001.22	FOB • CIF • CFR	印尼国家标准 SNI 1903 ISO 9001 (质量管理体系) ISO 14001 (环境管理体系) ISO 45001 (职业健康与安全管理) 清真认证 (BPJPH)

产品概览

SIR 20 是印尼标准的轮胎级 TSR，用于乘用车和轻型卡车配方。方捆按 SNI 1903 分级：杂质 ≤ 0.16%、灰分 ≤ 1.00%、Mooney 黏度 ML (1+4) 在 100 °C 以 65 为中心。35 kg 缠缩膜包装的方捆每个 20 ft 集装箱装载 19.6 MT，自 Jakarta 或 Belawan 发运。

上述数值为当前生产期的典型规格，并在销售合同中逐批确认。实验室记录随每次发货一并提供。

PT FoodHub Collective Indonesia

Jl. Tb Simatupang Kav. 1, Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12560, Indonesia

sales@indonesia-rubber.com

+62 896 7558 3987
indonesia-rubber.com



扫码查看完整产品页面